



Sistema para punto de venta 3nStar PTE0105 All-in-One

El Sistema para punto de venta 3nStar PTE0105 All-In-One 3nStar no es solo físicamente rudo, sino también manejará sus aplicaciones más demandantes, asegurando que cualquiera sea su necesidad, esta será provista rápida y e cientemente.

Es resistente al polvo y a derrames de liquido, permitiéndole suministrar una experiencia única a sus clientes con el moderno y versátil sistema de Punto de Venta 3nStar PTE0105.



Características

- Pantalla Táctil de 15" Multitouch Capacitiva Provee una imagen con mas brillo y un toque massensible
- Tarjeta Madre Industrial con Procesador Intel Celeron J1900 Cuatro Núcleos 2.0GHz: Estable e cientey con able.
- 4GB de memoria RAM expandible hasta 8GB
- Disco duro de 120GB en estado Solido mejora la e ciencia, con abilidad y durabilidad.
- Opcion de conectividad de doble banda Wi 802.11ac, a/b/g, n: la mas rápida conectividad sin cables
- Bluetooth 4.0 (Opcional): Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras, Teclado)
- Conectividad a gran cantidad de periféricos 6 puertos USB y 4 puertos RS232
- Opciones de Visor VFD o un segundo Monitor LCD 9.7" para una mejor atención al cliente
- Soporta PXE (Preboot Execution Environment) el cual permite al administrador de la red la configuración y el encendido remoto del equipo.
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux

Accesorios (Se vende por Separado)



Monitor LCD 9.6"



Visor VFD 2*20



Lector de Tarjeta y Lector de Huella

Características Físicas	
Dimensiones	400m x 360m x 210m
Peso	6.3Kg
Construcción	Plástico ABS y Acero Galvanizado
Color	Plateado
Eficiencia	
Procesador	Intel Celeron J1900 Cuatro Núcleos 2.0GHz
Memoria	4GB RAM Expandible hasta 8GB
Almacenamiento	120 GB SSD (mSATA o SATA III 2.5")
Sistema Operativo	SISTEMA OPERATIVO OPCIONAL: Compatible con Windows 8.1 8 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit, Windows ES 7/8, Windows 10, Linux
Conectividad	
Wi-Fi	Doble Banda 802.11ac, a/b/g, n
Bluetooth	4.0
Ethernet	10/100/1000M RJ45
USB	6 Puertos
RS232	3 RS232 DB9, 1 RS232 RJ45
Paralelo	1 Paralelo
Entrada Teclado	1 PS/2
Salida VGA	VGA Máxima Resolución 2560*1600
Salida Audio	Auricular 3.5mm
Entrada Audio	Micrófono (Combo 3.5")
Pantalla Táctil	
Tecnología	10 Puntos Capacitivo
Transmisión	>95%
Numero de Toques	>50,000,000
Monitor	
Resolución	LED 1024 * 768
Tamaño del Punto	0.297(V)×0.297(H)mm
Brillo	400 cd/m ²
Contraste	800:1(Typ)450:1(Min)
Tiempo de Respuesta	16ms
Angulo de Visión	150°/140°
Numero de Colores	16.2M
Frecuencia Horizontal	60KHz
Frecuencia Vertical	78Hz
Ancho de Banda	60Hz
Vida Útil	>50,000 horas
Características Eléctricas	
Salida del Adaptador	DC 12V, 7.5A
Entrada del Adaptador	AC 100-240V, 50-60HZ
Certificaciones	CE, ROHS, FCC, CCC

Ambientales

Temperatura de operación 0°C to 50°C

Temperatura de almacenaje -20°C to 60°C

Humedad 10% to 90%

Sellado IP45

Empaque

En la caja Adaptatory Manual

Tamaño 380mm x 480mm x 460mm

Pesobruto 9Kg

Opciones

Monitor para el cliente 9.7" LCD

Visor para el cliente 2*20VFD

Accesorios Lector de Banda Magnética de 3 Pistas+ Lector de Huella Dactilar

Garantía 1 año

